




- Změřte vzdálenost od upevňovacího šroubu k hraně kování na vnější straně dveří **(A)** a k hraně kování na vnitřní straně dveří **(B)**.
- Pokud ve dveřích není namontována vložka, můžete měřítko odlomit a zasunout je do zámku stejně jako cylindrickou vložku (zarážkou na střed zámku). Změřte vzdálenosti **A** a **B**.

www.klicovecentrum.cz

Plzeň · Praha · Vodňany · Sokolov
Cheb · Ostrava · Bratislava

Měřidlo rozteče
zadlabacího zámku
a kování



92 mm
90 mm
72 mm

Měřidlo backsetu
zadlabacího zámku





75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Měřidlo – rozměr cylindrické vložky

30 mm

30 mm

- Otevřete dveře a podívejte se na křídlo dveří z boku. Vidíte čelo zadlabacího zámku a v něm hlavu upevňovacího šroubu vložky.
- Změřte vzdálenost od upevňovacího šroubu k hraně kování na vnější straně dveří (**A**) a k hraně kování na vnitřní straně dveří (**B**).
- Pokud ve dveřích není namontována vložka, můžete měřítko odlomit a zasunout je do zámku stejně jako cylindrickou vložku (zarážkou na střed zámku). Změřte vzdálenosti **A** a **B**.

92 mm
90 mm
72 mm

www.klicovecentrum.cz

Plzeň · Praha · Vodňany · Sokolov
Cheb · Ostrava · Bratislava

